

	STELVIO 200 CV	STELVIO 280 CV	STELVIO QUADRIFOGLIO
Motor	Naftero	Naftero	Naftero
Cilindrada	1995 CC	1995 CC	2891 CC
Cilindros	4 en línea	4 en línea	6 en V
Potencia	200 CV a 4500 rpm	280 CV a 5250 rpm	510 CV a 6500 rpm
Par	330 NM a 1750 rpm	400 NM a 2250-4500 rpm	600 NM a 2500-5000 rpm
alimentación	Inyección directa turbo e intercooler	Inyección directa turbo e intercooler	Biturbo inyección directa
Diámetro	84 mm	84 mm	86,5 mm
Carrera	90 mm	90 mm	82 mm
Relación de compresión	10 a 1	10 a 1	9,3 a 1
Tracción	Integral Q4	Integral Q4	Integral Q4
Caja	Automática de 8 marchas	Automática de 8 marchas	Automática de 8 marchas
Tipo de embrague	Convertidor de par	Convertidor de par	Convertidor de par
Velocidad cada 1000 rpm 1a	Km/h 7,2	km/h 7,2	km/h 7.3
2a	11,1	11,4	11,4
3a	16,6	17	17
4a	20,7	21	21,2
5a	27	27,6	27,7
6a		36,3	36,4
7a	35,6 43,2	44,1	44,2
8a	55,6	56,7	56,9
	STEL		30,3
Frenos delanteros	Disco ventilado 330 mm	Disco ventilado 330 mm	Disco ventilado 390 mm
Frenos traseros	Disco ventilado 292 mm	Disco ventilado 292 mm	Disco ventilado 350 mm
Suspensión delantera	Paralelogramo deformable	Paralelogramo deformable	Paralelogramo deformable
Suspensión trasera	Paralelogramo deformable	Paralelogramo deformable	Paralelogramo deformable
Suspension truseru	r di dictogramo de loi mable	i di dictogramo dello mable	r dratelogramo de formable
Largo	4.687 mm	4.687 mm	4,702 mm
Ancho	1.903 mm	1.903 mm	1.955 mm
Alto	1.671 mm	1.671 mm	1.681 mm
Distancia entre ejes	2.818 mm	2.818 mm	2.818 mm
Peso	1.735 kg	7.735 kg	1.830 kg
Capacidad del baúl	525 litros	525 litros	525 litros
Aceleración 0-100 Km/h	7,2 segundos	5,7 segundos	3,8 segundos
Velocidad máxima	215km/h	230 km/h	283 km/h
Consumo promedio	7 litros cada 100 km	7 litros cada 100 km	9,8 litros cada 100 km
Capacidad del tanque	64 litros	64 litros	64 litros
Emisiones de CO2	161 gr/km	161 gr/km	227 gr/km
Linisiones de CO2	IOI gi/Kiii	IOI SI/KIII	22/ gi/kiii

